


ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 TANK



SERBATOIO ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450

COD. 500009450 REV.1


ACERBIS PARTS




OEM PARTS




Remove the bracket (G) from the tank (A) through the screws (F).
Smontare dal serbatoio (A) la staffa (G) tramite le viti (F).




Remove the seat from the motorcycle.
Rimuovere la sella dalla moto.




Disassemble the original tank by removing the screw (H), the nut (M), the bushing (L) and the grommets (I). Remove from the original tank the pump (N) and the level switch (O).
Smontare il serbatoio originale rimuovendo la vite (H), il dado (M), la boccia (L) ed i gommini (I). Rimuovere dal serbatoio originale pompa (N) e livello stato (O).



Insert the original pump (N) into the Acerbis tank (A), paying attention to fit it correctly (Fig.1), and secure it through the ring nut (R), the bushings (Q) and the screws (C).
Inserire nel serbatoio Acerbis (A) la pompa originale (N), facendo attenzione ad incastrarla correttamente (Fig.1), e fissarla tramite la ghiera (R), le boccole (Q) e le viti (C).



Insert the original level switch (O) into the Acerbis tank (A), paying attention to fit it correctly (Fig.1), and secure it through the ring nut (R), the bushings (Q) and the screws (C).
Inserire nel serbatoio Acerbis (A) il livello stato originale (O), facendo attenzione ad incastrarlo correttamente (Fig.1), e fissarlo tramite la ghiera (S), le boccole (Q) e le viti (C).



Mount the bracket (B) to the tank (A) through the screws (F).
Montare la staffa (B) al serbatoio (A) tramite le viti (F).

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, **SI RACCOMANDA FORTEMENTE** che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.


UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN


ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 TANK

SERBATOIO ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450


COD. 500009450 REV1




Insert in the bracket (B) the original grommets (I) and bushing (L).
Inserire nella staffa (B) i gommini (I) e la boccola (L) originali.




Pass the pipe (P) as shown in the figure and connect it through the valve (D) and the clip (E) to the original pipe (the smaller one).
Far passare il tubo (P) come mostrato in figura e collegarlo tramite la valvola (D) e la clip (E) al tubo originale (quello più piccolo).




Remove the original screw and nut (Z) from both sides of the frame.
Rimuovere dal telaio la vite e il dado (Z) originali da entrambi i lati.



Insert the bushing (T) between the frame and the bar as shown in the figure and secure it with the screw (V), the washer (U), and the original nut (Z) without tightening. Repeat on the other side and tighten all the screws.
Inserire la boccola (T) tra il telaio la barra come in figura e fissare tramite la vite (V), la rondella (U) e il dado originale (Z) senza stringere. Ripetere dall'altro lato e stringere tutte le viti.



Place the tank on the motorcycle and connect the utilities. At the front hook it to the attachments on the frame and at the rear attach it using the screw (H) and the original nut (M).
Posizionare il serbatoio sulla moto e collegare le utenze. Anteriormente agganciarlo agli attacchi del telaio e posteriormente fissarlo tramite la vite (H) ed il dado (M) originali.



At the front, reposition the bracket (G) on the tank (A) through the screws (F), without tightening. Then, first fasten the screw from the left side of the bike and then the screw from the right side.
Anteriormente, riposizionare la staffa (G) sul serbatoio (A) tramite le viti (F), senza stringere. Poi, fissare prima la vite dal lato sinistro della moto e successivamente la vite dal lato destro.

DISCLAIMER

Due to uncontrolled variables in the manufacturing process of rotational molded fuel tanks, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% of the manufacturer's original listed capacity.

LIBERATORIA

A causa di variabili inponderabili nel processo di stampaggio rotazionale dei serbatoi, questi possono differire in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità dichiarata.

FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA

WARNING!

IT È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Pulire accuratamente l'interno del serbatoio prima dell'installazione. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed **NOTE THE FOLLOWING**: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Clean tank interior thoroughly before installation. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN