

REAR AUXILIARY TANK 6L - 1,58 GAL

SERBATOIO AUSILIARIO 6L

COD. 500006076 REV.4

WARNING / ATTENZIONE

INSTALLATION BY A QUALIFIED, OEM-AUTHORIZED MECHANIC IS STRONGLY RECOMMENDED.
SI RACCOMANDA VIVAMENTE L'INSTALLAZIONE DA PARTE DI UN MECCANICO QUALIFICATO E AUTORIZZATO DAL COSTRUTTORE.



PRE-INSTALLATION / PREPARAZIONE INSTALLAZIONE

Before installation, thoroughly clean the inside of the fuel tank to remove any manufacturing residues. The tank must be completely dry and free of all moisture prior to use. Failure to remove all moisture may result in fuel contamination and engine performance issues.


Prima dell'installazione, pulire accuratamente l'interno del serbatoio del carburante per rimuovere eventuali residui di fabbricazione. Il serbatoio deve essere completamente asciutto e privo di qualsiasi umidità prima dell'uso. La mancata rimozione di tutta l'umidità può causare la contaminazione del carburante e problemi di prestazioni del motore.



INSTALLATION SAFETY / SICUREZZA INSTALLAZIONE

It is EXTREMELY IMPORTANT that the fuel tank is properly installed. To ensure proper installation, it is STRONGLY RECOMMENDED that the tank is installed only by a qualified OEM licensed dealership mechanic. Improper installation could result in serious injuries or death. If self-installed NOTE THE FOLLOWING: particular attention must be paid to excessive fuel line length and fuel line proximity to hot engine areas and pipes to prevent fire. Install this fuel tank only in a well ventilated area, as gasoline fumes are extremely dangerous. Do not start or operate the vehicle if there are any fuel leaks! Read all instructions first before beginning installation. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

È ESTREMAMENTE IMPORTANTE che il serbatoio del carburante sia installato correttamente. Per garantire una corretta installazione, SI RACCOMANDA FORTEMENTE che il serbatoio venga installato solo da un meccanico qualificato di una concessionaria con licenza OEM. Un'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni gravi o mortali. Se installato autonomamente **NOTA QUANTO SEGUE**: prestare particolare attenzione alla lunghezza eccessiva della tubazione del carburante e alla vicinanza della tubazione del carburante ad aree e tubi caldi del motore per prevenire incendi. Installare questo serbatoio del carburante solo in un'area ben ventilata, poiché i fumi della benzina sono estremamente pericolosi. Non avviare o utilizzare il veicolo in caso di perdite di carburante! Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.



REASSEMBLY / RIMONTAGGIO

Where metal inserts are present, we strongly recommend applying anti-seize/grease lubricant to the screws during reassembly.

In presenza di inserti in metallo, raccomandiamo vivamente l'applicazione di grasso antigrippante sulle viti durante la fase di rimontaggio.

DISCLAIMER / LIBERATORIA

This product is sold 'AS IS' with no warranty, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Due to uncontrolled variables in the rotational molding process, the fuel tank may vary in size and shape by up to 7% from the manufacturer's originally listed capacity. It is the user's sole responsibility to ensure that this fuel tank is installed by a qualified OEM-authorized mechanic and that the product is used in compliance with all applicable laws and regulations. Acerbis assumes no liability for injury, death, or property damage resulting from improper installation, misuse, or modification.

Questo prodotto viene venduto "COSÌ COM'È" senza alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. A causa di variabili incontrollabili nel processo di stampaggio rotazionale, il serbatoio può variare in forma e dimensioni fino al 7% rispetto alla capacità originariamente dichiarata dal produttore. È esclusa responsabilità dell'utente assicurarsi che questo serbatoio sia installato da un meccanico qualificato e autorizzato dal costruttore e che il prodotto venga utilizzato in conformità a tutte le leggi e normative applicabili. Acerbis non si assume alcuna responsabilità per lesioni, morte o danni a cose derivanti da installazione impropria, uso improprio o modifiche.

****FOR COMPETITION USE ONLY - SOLO PER USO IN COMPETIZIONI FUORISTRADA****

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
 VIA SERIO, 37
 24021 ALBINO (BG)
 ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
 474 OLD HARDGRAVES RD
 LEXINGTON NC 27295
 U.S.A.

UNITED KINGDOM


ACERBIS U.K LTD
 UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
 KINGSTON, MILTON KEYNES
 MK10 0BY
 GREAT BRITAIN

REAR AUXILIARY TANK 6L - 1,58 GAL

SERBATOIO AUSILIARIO 6L

COD. 500006076 REV.4

ACERBIS PARTS



A - (1 PCS)



B - (1 PCS)




C - (1 PCS)



D - (1 PCS)




E - (1 PCS)



Ensure that the rear fender must be fixed on the frame. Cut the template (F). Place the template (F) with the fuel tank (A) in the same position indicated in the draw (3 cm from the seat). Using the template (F) mark the rear fender doing 4 holes with diameter of 7 mm. Make a holes using on the flyer the point AA+CC or BB+CC. Ensure that the holes correspond with the insert in the fuel tank (A). Assemble the fuel tank (A) with the screws M6. Connect the pipe (B) on the fuel tank's petcock (A) using the zip tie (C). Close the original petcock. Cut (the correct dimension) the original fuel pipe. Use the connector (E) in the original tube, introducing in the connector (E) the original pipe than the pipe (B). Fix the pipe with the original zip tie and the zip tie (C). Put the cap (D) on the cap of the fuel tank.

Verificare che il parafrangente sia ben fissato al telaio. Tagliare la dima (F). Posizionare la dima (F) insieme al serbatoio (A) nella posizione indicata nel disegno (3 CM dalla sella). Utilizzando la dima (F) segnare il parafrangente, quindi fare 4 fori diametro 7 mm. Forare AA+CC oppure BB+CC. Verificare che i fori corrispondano agli inserti presenti nel serbatoio (A). Montare il serbatoio (A) utilizzando viti M6. Collegare il tubo (B) al rubinetto del serbatoio (A) utilizzando la fascetta (C). Chiudere il rubinetto benzina originale. Tagliare (valutare il punto ideale) il tubo benzina originale. Inserire il raccordo (E) nel tubo originale, quindi inserire nel raccordo (E) sia il tubo originale che il tubo (B). Fissare i tubi con la fascetta originale e la fascetta (C). Inserire il tappino (D) al tappo del serbatoio Acerbis.



EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
474 OLD HARDGRAVES RD
LEXINGTON NC 27295
U.S.A.

UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN